













## **Argox CP-2140EX** **Orta Seviye Barkod Yazıcı**

- Direkt termal ve Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliđi
- Max. 2540 mm baskı uzunluđu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB (A/B) ve Ethernet port
- 300 Metre Ribon Kullanabilme
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteđi

|   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
| <br>DT / TT YAZDIRMA | <br>203 DPI<br>ÇÖZÜNÜRLÜK | <br>108 mm<br>GENİŐLİK | <br>2540 mm<br>UZUNLUK | <br>152 mm<br>HIZ | <br>16 MB<br>32 MB<br>BELLEK | <br>300 mt<br>UZUNLUK | <br>RS-232<br>SERİ PORT | <br>USB<br>USB PORT | <br>ETHERNET |
| Termal<br>Transfer<br>Yazdırma  | 203 DPI Baskı<br>Çözünürlüđu   | Max.<br>108 mm<br>Yazdırma<br>GeniŐliđi   | Max.<br>2540 mm<br>Yazdırma<br>Uzunluđu   | Max.<br>152 mm<br>Yazdırma<br>Hızı   | 32 MB<br>DRAM<br>ve<br>16 MB<br>Flash ROM   | 300 Metre<br>Ribon<br>Uzunluđu  | Seri<br>(RS-232)<br>Port   | USB<br>(A/B)<br>Port   | Ethernet<br>Port  |

# Teknik Özellikler

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>İşlemsel</b>                   |   |
| Yazdırma yöntemi                  | Direkt Termal / Termal Transfer   |
| Çözünürlük                        | 203 DPI (8 dots/mm)   |
| Yazdırma hızı (Maksimum)          | 152 mm/saniye   |
| Yazdırma uzunluğu                 | Max. 2.540 mm   |
| Yazdırma genişliği                | Max. 108 mm   |
| Bellek                            | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM  |
| İşlemci                           | 32 Bit RISC Mikroişlemci  |
| Etiket algılama sensörleri        | Yansıtımlı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit)  |
| Baskı Açısı                       | 0, 90, 180, 270 derece  |
| İşlem arabirimleri                | 1 adet düğme ve 2 adet LED  |
| Haberleşme                        | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet Port   |
| Sertifikalar                      | CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC  |
| <b>Fiziksel</b>                   |   |
| Boyutlar                          | Genişlik: 226 mm, Yükseklik: 188 mm, Uzunluk: 276 mm  |
| Ağırlık                           | 2,1 kg  |
| Kasa                              | ABS Plastik   |
| <b>Elektriksel</b>                |   |
| Güç giriş şekli                   | Harici elektrik adaptörü  |
| Güç kaynağı (Giriş)               | 100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz   |
| Güç kaynağı (Çıkış)               | 24VDC, 2.4A   |
| <b>Çevresel</b>                   |   |
| Ortamı sıcaklığı                  | Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C   |
| Nem oranı                         | Saklama: %0 ~ %90 (Yoğuşmasız)  |
| <b>Etiket</b>                     |   |
| Tip                               | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)   |
| Genişlik                          | 20 mm ~ 118 mm  |
| Kalınlık                          | 0,06 ~ 0,2 mm   |
| Rulo iç çapı                      | 25,4 mm   |
| Rulo dış çapı                     | Max. 127 mm   |
| <b>Ribon</b>                      |   |
| Tip                               | Wax, Wax/Resin, Resin   |
| Sarım yönü                        | İç Sarım veya Dış sarım   |
| Uzunluk                           | 300 metre (En Fazla)  |
| Genişlik                          | 25,4 mm ~ 102 mm  |
| Kuka iç çapı                      | 25,4 mm   |
| Etiket dış çapı                   | 67 (En Fazla)   |
| <b>Yazılımsal</b>                 |   |
| Windows sürücüleri                | Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)   |
| Linux sürücüleri                  | Destekleniyor   |
| Etiket tasarım programı           | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)   |
| Yardımcı programlar               | Printer Utility ve Font Utility   |
| Desteklenen barkod yazım dilleri  | PPLA, PPLB ve PPPLZ   |
| Desteklenen grafik biçimleri      | <b>PPLA:</b> PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri<br><b>PPLB:</b> BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri<br><b>PPLZ:</b> GRF, HEX ve GDI  |
| <b>Desteklenen Barkod Tipleri</b> |   |
| 1D                                | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D                                | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode  |
| <b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>      |   |
| Tip                               | Giyotin Kesici ünitesi (Tam Kesici)   |
|                                   | Giyotin Kesici ünitesi (Parça Kesici)   |
|                                   | Rotary Kesici ünitesi   |
|                                   | Harici etiket kaynağı ünitesi   |